

Administració del lloc

- Notificacions
- 📁 Usuaris
 - 📁 Autenticació
 - Gestió de l'autenticació
 - Comptes manuals
 - Sense connexió
 - Servidor LDAP
 - 📁 Comptes
 - 📁 Permisos
- 📁 Cursos
- 📁 Qualificacions
- 📁 Ubicació
- 📁 Idioma
- 📁 Mòduls
- 📁 Seguretat
- 📁 Aparença
- 📁 Primera plana
- 📁 Servidor
- 📁 Xarxa
- 📁 Informes
- 📁 Miscel·lània

Cerca

Dreceres d'administració

[Afegeix una drecera](#)

Servidor LDAP

Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern. Si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l'usuari del LDAP i omplir els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven el nom d'usuari i la contrasenya.

Paràmetres del servidor LDAP

URL del servidor Especifiqueu l'ordinador central LDAP en format URL, per exemple 'ldap://ldap.myorg.com/' o 'ldaps://ldap.myorg.com/'

Versió La versió del protocol LDAP que està utilitzant el servidor.

Codificació LDAP Especifiqueu la codificació utilitzada pel servidor LDAP. Molt probablement UTF-8 AD v2 utilitza la codificació per defecte de sistema operatiu: cp1252, cp1250, etc.

Paràmetres de vinculació

Ocultar contrasenyes Seleccioneu 'sí' per impedir que les contrasenyes s'emmagatzemin en la base de dades de Moodle.

Nom distingit Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Per exemple 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'

Contrasenya Contrasenya del bind-user.

Paràmetres de consulta d'usuaris

Tipus d'usuari Seleccioneu com s'emmagatzemen els usuaris en LDAP. Aquest paràmetre també especifica com funcionarà el venciment de les contrasenyes, el període de gràcia i la creació d'usuaris.

Contextos Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb ';'. Per exemple: 'ou=users,o=org; ou=others,o=others'

Cercar subcontextos Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.

Desreferència àlies	<input type="checkbox"/> No	Determina com es manegen els àlies en les cerques. Seleccioneu un dels valors següent "No" (LDAP_DEREF_NEVER) o "Sí" (LDAP_DEREF_ALWAYS)
Atribut d'usuari	<input type="text" value="uid"/>	Opcional: substitueix l'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment 'cn'
Atribut de membre	<input type="text"/>	Opcional: anul·la l'atribut de membre de l'usuari si l'usuari pertany a un grup. Generalment 'member'.
L'atribut de membre utilitza dn	<input type="text"/>	Opcional: anul·la la gestió de valors d'atribut de membre. Pot ser 0 o 1.
Classe objecte	<input type="text"/>	Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes LDAP.

Imposa canvi de contrasenya

Imposa canvi de contrasenya	<input type="checkbox"/> No	Obliga els usuaris a canviar la contrasenya pròxima vegada que entrien en Moodle.
Utilitza la pàgina estàndard de canvi de contrasenya	<input type="checkbox"/> No	Si el sistema extern d'autenticació permet canvis de contrasenya per mitjà de Moodle, commuteu aquest paràmetre a Sí. Aquest paràmetre substitueix l'URL per a canvi de contrasenya". NOTA: s'aconsella que utilitzeu LDAP sobre un túnel xifrat SSL (ldaps://) si el servidor LDAP és remot.
Format de contrasenyes	<input type="text" value="Text net"/>	Especifiqueu el format per a les contrasenyes noves, o modificades, en el servidor LDAP.
URL de canvi de contrasenya	<input type="text"/>	Aquí podeu especificar una adreça en la qual els usuaris puguin recuperar o canviar la seva contrasenya si se n'han oblidat. Aquesta URL apareixerà en forma de botó a la pàgina d'entrada. Si la deixeu en blanc no apareixerà el botó.

Paràmetres LDAP de venciment de contrasenyes

Venciment	<input type="checkbox"/> no	Seleccioneu 'No' per inhabilitar la comprovació de contrasenyes vençudes o 'LDAP' per consultar la data de venciment de la contrasenya directament a l'LDAP.
-----------	-----------------------------	--

Avís de venciment	<input type="text" value="10"/>	Nombre de dies abans que surti l'avis de venciment de la contrasenya.
Atribut de venciment	<input type="text"/>	Opcional: substitueix l'atribut de l'LDAP que emmagatzema la data de venciment de la contrasenya (passwordExpirationTime)
Període de gràcia	<input type="text" value="No"/>	Fa que funcioni el gracelogin de LDAP. Després que hagi vençut la contrasenya, l'usuari pot seguir entrant fins que el compte del gracelogin és 0. Si habiliteu aquest paràmetre es visualitzarà un missatge d'aquan venci la contrasenya.
Atribut de gràcia	<input type="text"/>	Opcional: substitueix l'atribut gracelogin
Habilita la creació d'usuaris		
Crea usuaris externament	<input type="text" value="No"/>	Els nous usuaris (anònims) poden crear comptes d'usuari en la font d'autenticació externa i confirmar-los via correu electrònic. habiliteu aquesta opció, recordeu de configurar també opcions específiques del mòdul de creació d'usuaris.
Context per a nous usuaris	<input type="text"/>	Si activeu la creació d'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifi en quin context s'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d'alt usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.
Creador de cursos		
Creadors	<input type="text"/>	Llista de grups als membres dels quals els permetès crear nous cursos. Separeu els grups amb ';'. Generalment una cosa semblant a 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'
Script de sincronització del cron		
Usuari extern suprimit	<input type="text" value="Manté el compte intern"/>	Especifiqueu què cal fer amb els comptes d'usuari interns durant la sincronització en massa, quan l'usuari ha estat suprimit en externa. Només els usuaris suspesos es restauren automàticament si reapareixen en font externa.
Autenticació única per NTLM		

Habilita No

Si l'habiliteu s'intentarà l'autenticació única del domini NTLM. **Nota:** per a funcionar requereix configuració addicional del serv web. Vg.

http://docs.moodle.org/en/NTLM_authentication

Subxarxa

Si la definiu, només s'intentarà l'autenticació única amb els clients que estiguin dins d'aquesta subxarxa. Format: xxx.xxx.xxx.xxx/màscara

MS IE fast path? No

Set to yes to enable the NTLM SSO fast path (bypasses certain steps and only works if client's browser is MS Internet Explorer).

Mapatge de dades

Nom

Aquests camps són opcionals. Podeu triar

Actualitza dades locals

En crear

Actualitza dades externes

Mai

Bloca valor

Desbloquejat

Cognoms

Actualitza dades locals

En crear

Actualitza dades externes

Mai

Bloca valor

Desbloquejat

Correu electrònic

Actualitza dades locals

En crear

Actualitza dades externes

Mai

Bloca valor

Desbloquejat

Població

Actualitza dades locals

En crear

Actualitza dades externes

Mai

Bloca valor

Desbloquejat

País

Actualitza dades locals

En crear

Actualitza dades externes

Mai

Bloca valor

Desbloquejat

Idioma	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	<p>d'omplir alguns camps d'usuari de Moodle informació dels camps LDAP especificats aquí.</p> <p>Si els deixeu en blanc, aleshores s'utilitza valors per defecte.</p> <p>En tot cas, l'usuari podrà editar tots aques camps quan es connecti.</p>
Descripció	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	<p>Actualitza dades locals: si habiliteu aqua opció, el camp s'actualitzarà (amb les dades externes d'autenticació) cada vegada que l'usuari entri o quan es faci una sincronització d'usuaris. Els camps definits per actualitzar localment haurien d'estar blocats.</p>
Pàgina web	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	<p>Bloca valor: si l'habiliteu, impedirà que el usuaris i administradors de Moodle editin camp directament. Utilitzeu aquesta opció aquestes es mantinguin en un sistema d'autenticació extern.</p> <p>Actualitza dades externes: si habiliteu aquesta opció, les dades externes d'autenticació s'actualitzaran quan s'actualitzi el registre l'usuari. Els camps s'haurien de desbloquejar permetre l'edició.</p>
Número ID	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	<p>Nota: actualitzar dades LDAP externes requereix definir binddn i bindpw amb un bind-user que tingui privilegis d'edició en tots els registres d'usuari. Actualment no permet valors múltiples en els atributs i suprimeix valors extra quan es fa l'actualització.</p>
Institució	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	
Departament	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	
Telèfon 1	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/> Actualitza dades externes <input type="button" value="Mai"/> Bloca valor <input type="button" value="Desblocat"/>	
Telèfon 2	<input type="text"/> Actualitza dades locals <input type="button" value="En crear"/>	

Actualitza dades externes
 Mai
Bloca valor
 Desbloquejat

Adreça

Actualitza dades locals
 En crear

Actualitza dades externes
 Mai
Bloca valor
 Desbloquejat

 [Documentació de Moodle per a aquesta pàgina](#)

Heu entrat com [Admin Usuari](#) (Sortida)